

CH 曬衣架安裝確認事項

1. 安裝場地的天花板材質：_____

(RC水泥/採光罩/木作天花板/鋁製天花板/C型鋼/磁磚等其他材質)

※ 確認上方是否有支撐點可承重安裝曬衣架。

2. 安裝場地天花板高度：_____ m

電動曬衣架 CH-910精緻款(小)：下降高度為1m，建議天花高度不超過2.5m

電動曬衣架 CH-920豪華款(大)：下降高度為1.5m，建議天花高度不超過3m

手搖曬衣架 CH-901系列 (單/雙桿)：下降高度為1.5m，建議天花高度不超過3m

手拉曬衣架 CH-900系列 (單/雙/三桿)：下降高度為1.5m，建議天花高度不超過3m

※ 若天花高於以上建議高度，需特殊加工或加長繩索，另外報價。

3. 建議安裝最小天花板尺寸：

電動	CH-910精緻款(小)：80 x 80 (cm)
	CH-920豪華款(大)：100 x 120 (cm)
手搖	CH-901單桿：50 x 120 (cm)
	CH-901雙桿：85 x 120 (cm)
	CH-900單桿：50 x 120 (cm)
手拉	CH-900雙桿：85 x 120 (cm)
	CH-900三桿：110 x 120 (cm)

※ 特別注意：衣桿下降後需避開熱水器 / 室外冷氣機 / 燈具


4. 電動曬衣架 - 是否有110V電源 / 位置：

- 正上方有110V電源
- 110V電源不在正上方，要拉線 (另外報價)
- 此空間無電源，從室內拉線 (另外報價)

手搖 / 手拉曬衣架 - 衣桿尺寸 & 樣式：



波浪型



鋁合金

- 短 (開2m / 收1.1m)
- 固定長度 2.4m
- 長 (開3m / 收1.7m)

5. 請填寫聯絡方式：姓名 _____ 電話 _____

安裝地址 _____

Line ID _____

6. 請加入喬城官方Line @hardwarech，並回傳現場照片(天花板 & 電源位置)

※ 周遭施工(油漆、木工等)粉塵會影響曬衣架壽命，建議曬衣架最後進場安裝

※ 鑽到水管電線無法負責修復，請事先確認管線位置

※ 有聲施工，請業主提前告知管委會

※ 安裝完畢提供局部簡單清潔

※ 安裝地點如不在以下範圍，則另加安裝服務費

台中：中、北、東、南、西區 / 北、南、西 屯區 / 太平、霧峰、烏日、大肚、大雅、潭子、神岡、豐原

其他：彰化市 / 南投市 / 草屯鎮