

## CH 地鉸鍊型號表

系列 型號	V	85		82		2		3	
	CH-75V	CH-850	CH-855	CH-822	CH-823	CH-222	CH-233	CH-322	CH-330
扭力 (EN)	—	3-6	5	2	3	2	3	2	3
可調整扭力	—	●	—	—	—	—	—	—	—
門寬高限制 (mm)	1050*2200	1400*2400	1400*2400	950*2100	1050*2400	950*2100	1050*2400	950*2100	1050*2400
載重 (KG)	120	300	200	100	130	100	130	100	130
替換軸心 (2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 cm)	●	●	—	●	—	—	—	—	—
二段關門速度	●	●	—	●	—	●	—	●	—
抗突陣風 Backcheck	●	●	—	●	—	●	—	●	—
開門角度 (0°-180°可訂製)	0°-90° ●	0°-90° ●	—	0°-90° ●	—	0°-90° ●	—	0°-90° ●	—
90°開門定位Hold-Open (無停可訂製)	0°-180° —	0°-180° —	—	0°-180° —	—	0°-180° —	—	0°-180° —	—
水泥盒尺寸	長	275	341	341	296	289	303	289	303
	寬	82	78	78	98	124	100	124	100
	高 (mm)	50	60	60	48	51	47	51	47
面板尺寸	長	295	358	358	317	307	301	307	301
	寬 (mm)	105	105	105	112	146	100	146	100

## 進口地鉸鍊型號表

系列 型號	Dorma		New Star				YALE
	BTS 75V	BTS 80	HS-222Z	HS-233Z	HS-522Z	HS-533Z	ST 80P
扭力 (EN)	1-4	4 6	—	—	—	—	3-6
可調整扭力	—	—	—	—	—	—	●
門寬高限制 (mm)	1100*2400	1100 1400 *2400 *2400	950*2100	1050*2400	950*2100	1050*2400	1400*2400
載重 (KG)	120	300	105	150	105	150	300
替換軸心 (2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 cm)	●	●	—	—	—	—	●
二段關門速度	●	●	●	●	●	●	●
抗突陣風 Backcheck	●	●	●	●	●	●	●
開門角度 0°-90° (0°-180°可訂製)	●	●	●	●	●	●	●
0°-180°	—	●	—	—	—	—	170°
90°開門定位Hold-Open (無停可訂製)	●	●	●	●	●	●	●
水泥盒尺寸							
長	285	341	297	—	331	—	341
寬	82	78	143	—	98	—	78
高 (mm)	50	60	47	—	47	—	60
面板尺寸							
長	308	358	308	—	334	—	358
寬 (mm)	105	105	146	—	100	—	105
備註		90°-180°可定位			另有 防水機型 & 加長軸心機型		零件與DORMA 共用

## 地鉸鍊 - 腿組表

品牌	產地	方向/規格		貨編	備註	
New Star	原廠日制	中心		10912001	塑膠袋裝	
	台制	中心		10912001	紙盒裝	
		偏心	正P	左 L 右 R	10912004 10912005	上腿是ST，有牙
			斜P	左 L 右 R	20912002 20912003	橢圓孔
		左 L 右 R		10912006 10912007	有攻牙	

品牌	產地	方向/規格		貨編	備註	
Dorma	原廠德制	中心		上腿鐵製 20904303 上腿鋅合金製 209043030	可焊接/可鎖 可鎖	
		偏心	大斜P	左 L 右 R	20904306 20904305	
				台制	中心	重型
	輕型	720 75-80 (售完為止) CH-75V專用 (售完為止)	10911008 10911010 10911011			下腿長(中心吊面板大) 下腿長(中心吊面板小) 下腿短
		偏心	小斜P 輕		左 L 右 R	10911006 10911005
	大斜P 重		左右通用		10911009	